

## Fiche Produit



### DC5, Chargeur individuel de bureau

#### Caractéristiques

- Charge les batteries et les combinés Ascom Myco, Ascom Myco 3
- L'état/statut de charge indiqué sur l'afficheur du combiné
- L'état/statut de charge de la batterie indiqué par LED
- De conception inclinée pour un fonctionnement stable du combiné et une visualisation aisée de l'afficheur
- Prend en charge le remplacement facile des combinés et des batteries (*Easy replacement*)
- Facile à nettoyer
- Connexion USB
- Détection du type de chargeur

## SPECIFICATIONS TECHNIQUES

### Versions Modèles

Chargeur individuel de bureau pour Ascom Myco	DC5-AAAA
Chargeur individuel de bureau pour Ascom Myco 3	DC5-AAAB

### Physique

Dimensions en mm (long x larg x prof):	DC5-AAAA ( 86.5 mm x 98 mm x 102 mm ) DC5-AAAB ( 86.5 mm x 98 mm x 111 mm )
Poids:	DC5-AAAA ( 207 g ) DC5-AAAB ( 211 g )
Matériau:	Boîtier: PC/ABS Pieds en caoutchouc
Couleur:	Noir

### Fonctionnel

Alimentation:	5 V DC (chargeur) <sup>1</sup>
Courant de charge:	0.63 A

### Interfaces

USB:	Capable de délivrer 2.0 A: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Chargeur USB standard (avec au minimum 2,0 A)</li> <li>• Ordinateur avec port CDP, <i>Charging Downstream Port</i></li> </ul>
------	--

### Câbles recommandés


Type:	AWG22 / 0,325 mm <sup>2</sup> ou supérieur
Longueur (maximum):	2 m

### Environnement

Température de fonctionnement:	0 °C à +40 °C (32 °F à 104 °F)
Température de stockage:	-25° C à +55 °C (-13 °F à 131 °F)
Protection, Étanchéité:	IP40, IK07
Immunité aux champs électromagnétiques:	3 V/m EN61000-4-3
Immunité aux décharges électrostatiques (ESD):	8 kV décharge avec contact et 16 kV décharge sans contact (EN61000-4-2)

1. Pour le courant de charge réel, voir la fiche produit du combiné/smartphone.

### Conformité aux Réglementations/Standards et aux Normes Européennes

Directives et Règlements de l'Union Européenne:	EMC, Directive 2014/30/EU Directive 2015/863 (RoHS3) amendement 2011/65/EU
Marquage Produit / Certification: :	
Sécurité:	EN60950-1
EMC:	EN 55032 (classe B), EN 55024

### Compliance with US Regulations and Standards


Safety:	UL 60950-1
EMC:	FCC CFR 47 Part 15

### Compliance with Canadian Regulations and Standards

#### Conformité aux Réglementations/Standards et aux Normes du Canada

Safety: Sécurité:	CSA 60950-1
EMC:	ICES-003

### Compliance with Australian and New Zealand Regulations and Standards

Product marking:	
Safety:	AS/NZS 60950-1
EMC:	EN 55032 (class B)

**Ascom (France) S.A.**  
48, rue Carnot  
CS 30061  
92156 Suresnes Cedex  
France  
Tel: +33 (0) 1 47 69 64 64  
[www.ascom.com/fr](http://www.ascom.com/fr)

**ascom**